

40TAC90BSUC10PN7B机床丝杠轴承

产品名称	40TAC90BSUC10PN7B机床丝杠轴承
公司名称	南昌市三资实业有限公司
价格	665.00/套
规格参数	品牌:NSK 型号:40TAC90BSUC10PN7B 旧型号:40TAC90BSUC10PN7B
公司地址	江西省建设西路中段江西联信大市场B区10栋一层03、05号
联系电话	0791-87086004 13803544955

产品详情

品牌	NSK	型号	40TAC90BSUC10PN7B
旧型号	40TAC90BSUC10PN7B	内径	40 (mm)
外径	90 (mm)	厚度	20
重量	250K	保持架及其材料	F1碳钢
使用特性	高速	轴承材料	进口
用途	机床丝杠	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	样品或现货	现货

角接触球轴承的特点及用途：角接触球轴承极限转速较高，可以同时承受径向载荷和轴向载荷，也可以承受纯轴向载荷，其轴向载荷能力由接触角决定，并随接触角的增大而增大。单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向载荷，在承受径向载荷时，会引起附加轴向力，必须施向相应的反向载荷，因此，该种轴承一般都成对使用。双列角接触球轴承能承受较大的以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷和力矩载荷，它能限制轴或外壳双向轴向位移，接触角为30度。成对安装角接触球轴承能承受以径向载荷为主的径向、轴向双向联合载荷，也可以承受纯径向载荷。串联配置只能承受单一方向的轴向载荷，其他两种配置则可承受任一方向的轴向载荷。这种类型的轴承一般由生产厂商选配组合成对提交用户，安装后有预压过盈，套圈和钢球处于轴向预加载荷状态，因而提高了整组轴承作为单个支承刚度和旋转精度。产品特性角接触球轴承在负荷作用下，会自然形成接触角，可以同时承受径向负荷和单向轴向负荷，承受负荷能力随接触角的大小而改变，接触角越大，承受轴向负荷能力也大，接触角分15°、30°、40°。增加了钢球粒数，以获得更好的轴承强度，同时将内圈或外圈的一个挡边加工成斜坡形式，分离式不要锁量，非分离式就要设计一定锁量，以确保不散套。这种轴承常用在高速运转场所。为了平衡轴向力，经常采用配对安装，故又有面对面、背对背及同方向三种形式，随着科技进步和轴承工作条件的不同，角接触球轴承具有多种结构形式。公司专业做轴承，产品包括：哈尔滨 六安 张家港aaa 梁山星泰轴承zls牌 fgj 东莞市tr轴承 旭日等国内各大厂家产品，以及进口nsk等！以上轴承均有授权证书，欢迎新老客户前来洽谈订购！