

# 养殖温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做

产品名称	养殖温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

## 产品详情

### 养殖温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做

欧航公司是生产研发多种型号负压风机电机、负压风扇电机及负压风机，环流风机和燃煤热风炉的企业，欧航公司有一支高素质的研发团队，经过多年的潜心研究，凭借多年的生产加工经验，以及和用户合作中不断的沟通，研制出一套针对负压风机、养殖风机等系列产品，并建立了一套完整的生产检测程序，近年来，在各地负压风机生产企业、广大用户的支持以及本公司员工的共同努力下，发展成为业内具有规模化的生产厂家。

本公司有优良的生产设备及完善的制造工艺，生产的产品经过严格的检测，保障产品质量精益求精，多年来一直为各地大小风机厂做配套服务，深受广大用户好评和信赖！

推拉式风机|优良推荐|推拉式风机，真诚为客户提供好的产品，周到细致的服务公司一直奉行的销售准则，使得公司销售的推拉式风机在发电机发电机组行业中有着强大的竞争优势。我司通过多年在本行业的不断研究，以及对公司产品品质的坚持，已赢得广大需求客户一致肯定。本公司将以“面向客户，适应市场”为导向，力求价格让用户满意，产品质量得客户肯定。养殖温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做

欢迎新老客户了解推拉式风机批发，青州推拉式风机，出售推拉式风机，推拉式风机报价

, 推拉式风机, 我们有大量产品/服务资讯等你来询

## 重锤式风机和推拉式风机的主要区别

重锤式风机主要风机推开前面百叶的方式是用推拉杆在负压风机启动的时候进行推开, 进而打开负压风机前面的风机百叶, 达到通风的目的。

推拉式风机主要推开风机前面百叶的方式是利用风机内部运转离心力的原理将百叶推开。

重锤式风机和推拉式风机主要工作原理还是一样的, 都是达到通风目的, 其主要的区别还是在于负压风机前面百叶打开方式的问题。

一种是利用离心力自动推开前面百叶的方式, 另一种是利用推拉杆作用力将风机前面百叶推开达到通风的目的。

重锤式风机和推拉式风机相比较而言, 利用风机启动运转产生的离心力进而推动风机百叶打开的方式效果好一些。

关于负压风机型号、规格千差万别, 纷繁复杂, 但是负压风机的本质不同与区别在其主要性能参数, 只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同, 对于我们了解和设备的选型上具有很大帮助作用。那么, 负压风机有那些主要性能参数呢? 这主要包括: 风量、功率、噪音、材质等内个方面。下面我们分别介绍:

1. 风量负压风机的风量怎么选择? 负压风机的风量的单位是立方米每小时, 安装的时候我们一般考虑的是, 厂房的体积, 窗户的大小, 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数, 计算厂房所需总风量, 进而计算得风机数量。计算公式:  $N=V \times n/Q$   
其中: N——风机数量(台); V——场地体积( $m^3$ ); n——换气次数(次/时);  
Q——所选风机型号的单台风量( $m^3/h$ )。风机型号的选择应该根据厂房实际情况, 尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号, 风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的边墙两侧), 实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物, 以防影响附近住户。养殖温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做

2. 功率风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率N。气体流经风机时获得的功率称为有效功率 $N_1$ 。两者之差表现为机械损失、容积损失和

水力损失。

3.噪音负压风机震动噪音，由于负压风机运行震动时产生的噪音，和风机叶片平衡以及安装是否牢固有关系。通过降低声源、限制噪声传播、阻断噪声的接收等手段，来达到控制噪声的目的，在具体的噪声控制技术上，可采用吸声、消声、隔声、减振四种措施。

4.风机的材质从外框材质区分：FRP玻璃纤维（玻璃钢）、镀锌板、塑钢。温室排气扇温室换气扇温室通风扇定做 镀锌板负压风机是以镀锌铁板为材料（俗称白铁皮），市面上常见的负压风机，因为它价格实惠，所以很多厂家都选择这种材质的负压风机；但这款负压风机使用寿命短。