

高性能低损耗RG316

产品名称	高性能低损耗RG316
公司名称	上海百银线缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 上海市 中国 · 上海市普陀区交通路(真南路 交叉口)4703弄6号楼204
联系电话	86 021 62850475/62865639 18930946359

产品详情

技术参数/Technical Characteristic

电缆结构/Cable Construction

内导体/Inner conductor	0.54mm	7strands silver plated copper	
绝缘/Insulation	1.52mm	Extruded PTFE	
外导体/Outer conductor	1.98mm	Silver plated copper braiding	
护套/Jacket	2.49mm	PTFE tape wrapped, White	

电性能参数/Electrical Cable Characteristic

Capacitance	96.5pF/m		
阻抗/Impedance	50ohm		
速率/Velocity of Propagation	69.5%		
工作频率/Operation frequency	3.0GHz		
工作电压/Voltage Withstanding	1200VRMS		

机械性能参数/Mechanical Cable Characteristic

弯曲半径(静态)/Inside Bend Radius (Minimum)	12.7mm		
重量/Weight	16.2g/m		
工作温度/Operating Temperature	-65 up to +250		
RoHS符合/RoHS Compliant	是/Yes		

衰减/Cable Attenuation

频率/Frequency(GHz)		衰减/Attenuation(dB/m)	
0.100		0.249	

0.400		0.525	
1.000		0.860	
2.400		1.351	