

# 防火卷帘--

## GB14102耐火极限检测出厂型检国家防火中心第三方检测机构

产品名称	防火卷帘-- GB14102耐火极限检测出厂型检国家防火中心第三方检测机构
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

## 产品详情

北京细宇科技布局全国搭建一体化代理检测服务平台，拥有专业的技术团队、可迅速响应客户需求，为全国客户安排寄样检测、可根据客户需求出具CMA/CNAS/CAL、相应资质国家级、省级检验报告。相关工程师一对一服务，可提供免费初检、可协助不合格产品进行整改、直至测试通过拿到证书、可出具中英文检测报告、报告真伪支持电话查询和二维码查验，我们要做的就是让您满意！欢迎立即咨询北京细宇检测代理机构<https://www.ccl-xiyu.com>

**钢质防火卷帘** 指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。  
**无机纤维复合防火卷帘** 指用无机纤维材料做帘面（内配不锈钢丝或不锈钢丝绳），用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。  
**特级防火卷帘 special type fire resistant shutter** 指用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

按耐火极限分类见表

表4 按耐火极限分类

检测要求

外观质量

材料

零部件

性能要求

试验方法

外观质量

零部件

检验规则

出厂检验

检验项目为6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.3、6.3.4.2、6.3.7.3。

出厂检验按GB/T 2828.1的规定，采用一般检验水平Ⅱ，接收质量限6.5，一次正常检验抽样方案。防火卷帘应由生产厂质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格，并签发合格证后方可出厂。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验： a) 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定。 b) 正式生产后，产品的结构、材料、生产工艺、关键工序的加工方法等有较大改变，可能影响产品的性能时。 c) 产品停产1年以上恢复生产时。 d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。 e) 发生重大质量事故时。 f) 质量监督机构提出要求时。

## 检验数量及判定规则

在出厂检验合格的同一批产品中任意抽取一樘作为样品检验，如检验项目全部合格，该批产品判为型式检验合格；如表9所列检验项目全部合格，其他检验项目中有4项（含4项）以下不合格，但经修复后合格，该批产品判为型式检验合格；如表9所列检验项目全部合格，其他检验项目中有4项以上不合格，或表9所列检验项目中任一项不合格，该批产品判为型式检验不合格；需重新对该批产品加倍抽样，对不合格项进行复检，如复检全部合格，该批产品除首次检验不合格的样品外，判为型式检验合格，如复检中仍有一项不合格，该批产品判为型式检验不合格。

检验项目