

元泰有色金属公司 厂家铝棒 宿迁铝棒

产品名称	元泰有色金属公司 厂家铝棒 宿迁铝棒
公司名称	元泰有色金属(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城经济开发区澄阳路838号
联系电话	13771974218 13771974218

产品详情

6063铝棒硬度是95HB，密度为2.69g/cm³，的硬度和密度，很好的效果配合很多建筑型材。

6063铝棒主要合金元素为镁与硅，具有加工性能、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性，易于抛光、上色膜，阳极氧化效果优良，是典型的挤压合金。

6063铝棒其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳极氧化处理后，表面华丽的色泽等诸多优点而被广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。

1、根据合金元素含量不同铝板材可以分为：1×××系为工业纯铝（Al），2×××系为铝铜合金铝板（Al--Cu），3×××系为铝锰合金铝板（Al--Mn），4×××系为铝硅合金铝板（Al--Si），5×××系为铝镁合金铝板（Al--Mg），6×××系为铝镁硅合金铝板（AL--Mg--Si），宿迁铝棒，7×××系为铝锌合金铝板[AL--Zn--Mg--(Cu)]，8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位，6063铝棒，每个位上要有数字或者字母，含义是：第二位表示受控杂质个数；第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的低含量。2、根据外形可分为：圆铝棒、方铝棒、六角铝棒、梯形铝棒等铝棒加热炉的加热速度快，温度控制度高等优点，厂家铝棒，适合较大直径的铝棒加热。它需要热循环风机功率15kw、助燃风机功率4KW、输送台电机功率0.75KW、液压电机功率 30KW等四大功率要求。市场上有燃煤式铝棒加热炉及电磁铝棒加热炉。它们两者有本质性的区别：燃煤式铝棒加热炉的主要特点是：采用平铺式结构，配用双炉膛，它的体积非常庞大，占用使用面积。元泰有色金属公司(图)-厂家铝棒-宿迁铝棒由元泰有色金属(苏州)有限公司提供。行路致远，砥砺前行。元泰有色金属(苏州)有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!