

# 浙江航坤 BAJ52双头防爆应急灯 厂家双头防爆应急灯

产品名称	浙江航坤 BAJ52双头防爆应急灯 厂家双头防爆应急灯
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:BAJ52 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

浙江航坤防爆电器有限公司，以“提升产品科技含量、提升客户服务效率、改变人们安全意识”为经营使命，是一家定位于防爆箱、防爆空调、防爆灯具、防爆操作柱、粉尘防爆等100余种防爆系列产品的开发、生产、销售于一体的综合性经营实体，是以技术、品牌、市场为核心纽带的创新型现代企业。

BAJ52双头防爆应急灯产品特点 Features铸铝合金外壳，表面喷塑。

Diecasted

aluminium alloy shell with plastic sprayed

surface.应急专用灯中正常照明灯和应急照明灯各自独立,适合安 Normal lamp and

emergency lamp of the division type are

respectively装条件许可的场所;照明应急两用灯,正常照明和应急照明 suitable to the

appropriate sites,but the dual-purpose for lighting and共用一个灯体,光源独立。

emergency type share a same lamp body, moreover light source is

independent.内装免维护镍镉电池组，在正常供电下自动充电，事故断 Under the normal power-

supplying condition, inner Nickel-Cadmium battery电或停电时应急灯自动点亮。

can

recharge automatically, so that the emergency lamp will turn on automatically when the power use because of accident

or power failure.钢管或电缆布线均可。

Suitable for both steel pipe

and cable wiring. 可根据用户要求设置试验按钮和指示灯具

It can be equipped with test button and indicator according to user's requirement.符合

GB3836-2000, IEC60079标准要求

Suitable for GB3836-2000, IEC60079 standard request. BAJ52双头防爆应急灯主要技术参数 Main

technical

parameters 防爆标志

防护等级

电缆外径(φ, mm)

进线口螺纹(G") Ex-

mark

Protection

grade

Cable's outside

diameter

Inlet's

thread-----Exd II BT4 \*Exde

IICT4

IP54

10 ~ 14

3/4-----额定电压(v) Rated

voltage 应急启动时间(s)

充电时间(h)

应急照明时间(min)正常 Normal 应急 Emergency Emergency starting time

Recharging time Emergency lighting

time-----AC220V/50Hz

6V/50Hz

0.3

24

90 配用光源 Supplied with lamps 正常照明 Normally

luminating

应急照明 Emergency

luminating-----125W 自汞灯 Imcandescent

mercury lamp 20W 碘钨灯具 Iodin-tungsten

lamp 200W 白炽灯 Incandecent

lamp -----E27 灯座 E27 Lamp socket

GV5.3 灯座 GV5.3 Lamp socket

外形及安装举例 Outline and mounting example 照明应急两用式(A)

应急专用式(B)

吊杆式(g)

Pendant Dual-purpose for lighting and emergency Special

purpose for emergency 壁式安装 90度(b2)

Bracket 90C

壁式安装 30度(b1) Bracket 30CBAJ52 双头防爆应急灯 适用范围 Application 适用于 1区, 2区 危险场所。

Can be used in Zone

1 and Zone 2 dangerous places. 适用于 A、B、C 类爆炸性气体环境。 Can be used

in IIA, IIB, IIC group explosive atmosphere. 可配装白炽灯、汞灯。

Suitable ofr incandesent

lamp, mercury vapor laamp. \* 要求 C类时请注明

\*Please note if need II C group 型号含义 Model

implication