

新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道

产品名称	新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道 新疆塑胶跑道

塑胶跑道排水系统设计注意事项

湖北优正体育科技有限公司是专业生产体育设施的企业，优正体育在塑胶跑道施工方面拥有丰富的施工经验，公司从2009年开始生产体育场地专用塑胶颗粒，EPDM彩色颗粒，聚氨酯专用胶，塑胶跑道专用环保颗粒。预制型橡胶卷材跑道。优正体育在多年的生产经营中，产品已达到国内强制性新标准。严格执行ISO9001:2008国际质量体系认证标准。

塑胶跑道场地施工是一项系统化的工程，高品质的塑胶面层附着于合格的跑道基础和完美的排水系统之上。所以周边的基础配套建造对铺设塑胶跑道也是至关重要的。可采用沥青混凝土或水泥混凝土，并具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀;基础表应有一定平整度和坡度，平整度为3米内高低差 3mm，排水坡度为3‰-8‰，基础表面应保持清洁干燥，基础完工后，沥青混凝土要求有不低于28天的保养期，水泥混凝土要求有不低于28天的保养期且第一周要保持洒水保养。合格的基础出了排水坡度和平整度到达国家有关规范要求外，基础表面不能出现，起粉起砂、空鼓脱层、开裂、沥青基础有明显的压路机轮痕等现象。1、塑胶跑道排水沟结构符合国家有关“塑胶跑道建设设计标准”（包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等）。

塑胶跑道排水沟施工注意点：

- 1、排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求。
- 2、排水沟盖板设计为单孔或双孔设计，排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀（10mm左右）分配，并采用水泥砂浆抹平。
- 3、严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水砂浆抹灰处理。
- 4、排水沟盖板上的活动井盖（包括沉沙井盖、上水节门井盖等）应安装稳固，方便开启。
- 5、排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准，以防止水沟沉降、变形引起水沟与跑道之间的塑胶变形或开裂。
- 6、如塑胶跑道排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。
- 7、塑胶跑道排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2mm，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅。