

# 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道

产品名称	长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道

塑胶跑道开工之前怎么处理?

塑胶跑道开工之前怎么处理?

1, 起砂地基的处理

全部清除面层重新浇筑混凝土或者用塑胶跑道防水底漆滚涂处理。

2, 孔的处理和施工:

孔径大于20厘米的孔应先在孔内刷涂底漆后，再涂上面胶；小于20厘米的孔用泡沫塑料遮盖后再进行施工。

### 3，边和收头的处理和施工：

对于开放性边和收头，应在收头处的地基上切割开1厘米宽的1-2厘米深的沟槽，并按着伸缩缝的施工方式施工。塑胶施工时，尽量把塑胶层做成斜坡状。如果设计要求用金属压边条可以不用切割沟槽。

### 4，放线

先确定四条曲直分界线，在运动场地的直断面放线，标线应以鲜艳色彩为宜，以曲直分界线为基准，放出内沿第一道施工线，然后由内向外依次放出各道施工线。

5，跑道打磨 将跑道（底部朝上）自然摊铺在地面，使用打磨机对底层表面进行打磨。

作用：增强跑道与基础面层的粘合力，使其粘接的更为牢固。 注意事项：

打磨过程中打磨机要匀速前进，切勿损坏跑道表面。

6，跑道粘接（1）摊铺胶板 施工标线画好后，以一条曲直分界线为基准，由内沿开始将跑道展开，沿画好的施工标线对齐，依次摆放跑道，横向压头以200毫米为宜，纵向跑道以对齐为宜，并根据温度不同要放置30--60分钟。

7，清洗场地 跑道粘接完毕且胶粘剂完全固化后，将场地清洗干净，同时检查跑道端口的接口处，对接口不牢或不平整的区域及时修补，为下一道工序做好准备。

8，清理场地 完成以上所有工序后，进行场地清理，保持场内清洁。

9, 粘接跑道在与地面粘接时, 操作跑道铺设要十分细心, 跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接, 粘接好后, 在将另一侧进行粘接, 依次先将内侧跑道粘接好。其它各道铺设过程与一道铺设大体相同。跑道两侧边在粘接过程中, 应将存留在跑道底部的空气赶挤干净, 为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边, 用专用工具撬划一下在压稳, 这样可以使侧边的粘接接口压住, 直至胶水固化。小方格一半填了胶水一半填满空气。运动员在上面竞赛时, 空气和原胶受压缩储藏能量和避反震, 在脚底离开面层时, 天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员。弯道的铺设与直道铺设流程基本相同, 但在操作过程中要更为细心。