

# 天津家用空调安装 天津家用空调 天津华瑞通达公司

产品名称	天津家用空调安装 天津家用空调 天津华瑞通达公司
公司名称	天津华瑞通达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迎水道迪麦家居C2002
联系电话	15102250576 15102250576

## 产品详情

### 家用中央空调长期工作需要注意维护

随着人们家居生活环境的不断改善，家用中央空调逐渐普及。在使用中，家用中央空调长期工作需要注意维护，天津家用空调安装，长期损耗不仅会影响中央空调的正常使用，还会缩短中央空调的使用寿命。面对维护的问题，很多业主都不确定，那么我们应该如何维护和保养中央空调呢？

#### 方便实用的维护方法：

一般来说，空调开了四分之一后，一些有健康意识的家庭会在换季前清洗过滤网，以减少灰尘和细菌的污染。

#### 回风口、过滤网的清洗

如果室内长时间闲置，没有防尘罩，表面可能会被大量灰尘污染。注意用湿抹布擦拭表面的灰尘，以避免空调打开后由于震动导致灰尘飞扬。回风口和滤网一般需要每3个月清洗一次。如果环境中有更多的灰尘，滤网会加速灰尘的沉积，天津家用空调，有必要增加清洗次数；如果控制器提示“滤网”或滤网标志，则有必要尽快清洁滤网。

清洁过滤网需要按照说明取下过滤网，轻拍它或使用真空吸尘器清除灰尘；如果有很多灰尘，可以用清水清洗或用软刷轻轻刷。清洗后，需要烘干，放入空调中使用。清洁时切勿弯曲滤网。清洁后，用软布擦干或在阴凉通风处晾干。

## 中央空调安装细节

### 1、因地制宜设计

现如今，房产商为了突出特色，吸引消费者的注意，在房型的设计上可以说是不遗余力的。中央空调的安装，需要配合相应的房型和装修风格，因此的设计支持是不可少的。

### 2、与水电相协调

中央空调的顺利运行，往往涉及多方面，包括冷凝水的排放、电源的配置等等。因此，在安装过程中，与水电做好协调，对保证空调运行是至关重要的。

### 3、与装潢施工配合

中央空调安装在吊顶之上，需要在装潢之前进行施工。为了不破坏之后的装潢和设计，做好沟通配合是很重要的，这也是暖通安装公司需要具备的资质。

### 4、验收隐蔽工程

在中央空调安装过程中，有众多隐蔽工程，包括内机、冷凝水、电线管、风管等等，都隐藏着吊顶、墙壁等中间。为保证空调运行顺利，在安装好后应进行调试工作，进行隐蔽工程的验收。

更换出风口位置的方法：

### 1、直接更改风机盘管位置

这种方法相对比较麻烦，要拆除原来的风机盘管，安装到位置，通过镀锌管或PR管路与原来的主管路连接起来，在连接过程中，如发现原来管路的阀门、管道、控制阀损坏，就要考虑更换新的，以保证风机盘管改造完后，能正常使用。

### 2、通过延长风管风道更改风机盘管出风口位置

采用延长风道的方法更改风机盘管出风口、回风口位置有一定的局限性。由于风机盘管风压固定，一般来说风机盘管的静压比较低，如风道过长、风阻加大，将会造成更改后的风口不出风，或达不到额定的风压，降低制冷效果，是用户感觉更改后的出风口制冷效果和更改前有很大的不同。

### 3、风机盘管室内增加风口

有的办公区域，由于装修格局变化，原来一间办公室加个隔断变成了两间，天津家用空调哪家好，由于原来的风机盘

管冷量比较大或没有办法增加风机盘管，就可以通过在已经安装的这台风机盘管的出风口处增加

一个静压箱，在静压箱开出两个风口，分别引出风管，天津家用空调专卖店，安装风口，达到新被隔出的办公室也有出

风口、也能供冷制暖的目的。

### 4、原有的风机盘管偏小更换一个较大的风机盘管

更换大的风机盘管，这个相对来说就比较麻烦，更换大的风机盘管受到场地的限制，要事先看

好吊顶布局，有没有地方安装大风盘，要避让消防管路、电管路、风管风道等，同时还要对原有

的风机盘管留下的风管进行改造，否则，新改装的风机盘管的出风口、回风口的尺寸对不上。不

过，相对来说，更大风盘，虽然麻烦，不过，对的中央空调安装公司来说，还是比较容易的

。

天津家用空调安装-天津家用空调-天津华瑞通达公司(查看)由天津华瑞通达科技发展有限公司提供。“家用中央空调,商用中央空调”选择天津华瑞通达科技发展有限公司，公司位于：天津市西青区宾水西道延长线雅居花园4期底商17号，多年来，华瑞通达坚持为客户提供好的服务，联系人：王工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华瑞通达期待成为您的长期合作伙伴！