

黄山带底座排球柱,直插式排球柱,比赛球柱,

产品名称	黄山带底座排球柱,直插式排球柱,比赛球柱,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

室外健身器材使用材料：公司选用国标钢材，严格按照体育用品质量检测规定的材质要求生产加工。立柱采用114mm，壁厚为3.0mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求)，铁件采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.75mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求)。羽毛球网两侧立柱，起到撑起球网作用。由金属或者碳素材料制成。使球网保持紧拉状态。中间由羽毛球球网连接于两侧，一起组成成为比赛场地的关键界限。直插式排球柱

1 从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，如规则3所述。网柱,应放置在双打的边线上。

2 如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。

3 在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。黄山带底座排球柱,直插式排球柱,比赛球柱,

2场地扩展编辑

羽毛球场呈长方形，各条线宽均为4厘米，场地上空12米以内和四周4米以内不应有障碍物。球场网高1.524米，双打边线处网高1.55米。直插式排球柱羽毛球场准羽毛球场为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。球场界限好用白色、或其它易于识别的颜色画出。按比赛规定，整个球场上空空间低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，少应有2米的距离。球场四周的墙壁好为深色，不能有风。高强度钢管，组装容易，搬运轻便。移动式羽毛球柱结构简单，底座装小轮两个，便于移动，可拆卸。移动式羽毛球柱由水泥配重底座，羽毛球柱，细拉杆，撑子组成，适用于。设计成标准羽毛球柱移动式羽毛球柱采用的铁制做而成单位，家庭等场所使用。