

江西宜春枪弹库门 双锁防爆门 GB17565-2007甲级防盗安全门

产品名称	江西宜春枪弹库门 双锁防爆门 GB17565-2007甲级防盗安全门
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

枪弹库门、保密室防盗安全门（双分离式机械联动锁、联动结构，可带通风门 双人电子密码锁）

执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门

技术要求：门框采用5MM钢板制作，门框厚度16CM；门扇采用5MM钢板，门扇厚度8CM，内填充防爆防弹钢板。可按需要配置格栅通风门。可做双开或者单开、子母式。门可开180度。

锁具配置：分离式机械联动锁（GA/T 73 B级以上），电机锁，联动结构，门上有开与关的指示灯。可带震动报警系统，自动开关装置，达到双人双锁管理功能。

双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国家行业规定。

颜色：常规色浅灰色、白色、军绿色（也可做304不锈钢材质）

兵器室枪弹库门参数：

1、产品常规门洞尺寸：高2100*宽1000*深150mm（具体尺寸现场实际测量）；外层为碳钢门，内层为铁皮防盗门（带锁），可一框两门内带通风门做法。

2、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。

3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996

》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。