

六安训练比赛网球柱,小区公园锻炼排球柱,移动式球柱现货,

产品名称	六安训练比赛网球柱,小区公园锻炼排球柱,移动式球柱现货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

固定式排球柱规格：#42X3mm材质：钢技术参数：立柱采用#42X3mm的钢管，表面打砂处理后喷塑。组装：组装人员使用组装工具进行组装，了器材的连接强度。移动式网球柱规格：#8X8mm材质：铸铁。一片标准网球场地的占地面积不小于648平方米(南北长36米(南北长)×东西宽18米)，这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×10.98米(宽)，有效单打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×8.23(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是1.07米。主流的网球场地面为弹性丙烯酸场地，无障碍物。网球场地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面，都必需保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘，并有特定的弹性。但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

训练比赛网球柱随着网球的不断发展，不断被人们所熟知，网球架的需求量也越来越大。

网球架具有具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强等特点。可选颜色：蓝色、绿色、白色等。

下面让我来介绍一下关于网球架的安装事项：训练比赛网球柱

网联和国度体委颁布的网球竞赛规则中规定，一片标准网球场地的占地面积不小于36.6米(南北长)×18.3(东西宽)米，这一尺寸也是一片标准网球场四周挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米(长)×10.98米(宽)，在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应流有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是0.914米。

如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。六安训练比赛网球柱,小区公园锻炼排球柱,移动式球柱,

固定式排球柱规格：#42X3mm材质：钢技术参数：立柱采用#42X3mm的钢管，表面打砂处理后喷塑。组装：组装人员使用组装工具进行组装，.了器材的连接强度。移动式网球柱规格：#8X8mm材质：铸铁。网球架，或称球网支柱，是网球比赛的一个重要器材，其参数规格如下：

网球架：一般为金属制成，它的直径不过15厘米的圆形或边长不过15厘米的正方形。网柱顶部有的有小槽，网绳或钢丝绳绷紧时便于固定。网柱高度应使用网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07米。

产品名称：比赛ABS移动羽毛球柱详细说明：ABS移动网球柱底座外壳采用树脂为原料模具成型水泥或铸铁浇灌，采用2寸钢管为原料立柱为静电配图工艺整体外表美观，适用于各个运动场馆活动社区。产品名称：水泥配重羽毛球柱。若兼有单打和双打的场地，挂着双打球网用于单打时，则必需加两根支柱，此支柱为单打支柱。其高为1.07米，直径不得过7.5厘米的圆形和边长不过7.5厘米的方形。这两根支柱立于距单打场地边线外沿0.914米处支撑球网。训练比赛网球柱 羽毛球柱又称羽毛球架，还称羽毛球网柱。在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：球柱的高度从地面起为1.55米;如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但必须稳固;在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定;安装后，要求柱杆垂直于水平面;在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。