

枪弹库防爆门，防弹门锁具配置

产品名称	枪弹库防爆门，防弹门锁具配置
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	4900.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

枪弹库门、保密室防盗安全门（双分离式机械联动锁、联动结构，可带通风门 双人电子密码锁）

执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门

技术要求：门框采用5MM钢板制作，门框厚度16CM；门扇采用5MM钢板，门扇厚度8CM，内填充防爆防弹钢板。可按需要配置格栅通风门。可做双开或者单开、子母式。门可开180度。

锁具配置：分离式机械联动锁（GA/T 73 B级以上），电机锁，联动结构，门上有开与关的指示灯。可带震动报警系统，自动开关装置，达到双人双锁管理功能。

双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国家行业规定。

颜色：常规色浅灰色、白色、军绿色（也可做304不锈钢材质）

枪弹库门结构a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。

b) 门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。

c) 机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调

节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮；3、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。