

# 注浆管遇水膨胀止水条安装施工

产品名称	注浆管遇水膨胀止水条安装施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	型号:BW-96s 材质:橡胶 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、注浆管遇水膨胀止水条应用：

注浆管遇水膨胀止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝；盾构法隧道管片接缝；接缝的嵌缝；板缝墙缝的止水。注浆管遇水膨胀止水条广泛用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。

### 二、注浆管遇水膨胀止水条产品介绍

注浆管遇水膨胀止水条又称BW腻子型遇水膨胀止水条，注浆管遇水膨胀止水条是以水溶性聚氨脂预聚体和膨润土为基础材料，添加各助剂合成的具有遇水自身膨胀功能的新型防水、止水产品。注浆管遇水膨胀止水条用范围本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。注浆管遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种，是中间带有注浆孔的遇水膨胀止水条，同时也叫BW-96遇水膨胀止水条。

### 三、注浆管遇水膨胀止水条的工作原理：

工程橡胶有限公司生产的注浆管遇水膨胀止水条适用范围广，可以用于所有可使用传统止水条的工程项目,为传统产品的替代型产品，遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，具有多次膨胀的功能。产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能。当施工缝地基变形或沉降而出现裂缝时，该注浆管遇水膨胀止水条能继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果。

### 四、注浆管遇水膨胀止水条安装施工建议:

1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上注浆管遇水膨胀止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将注浆管遇水膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定注浆管遇水膨胀止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。注浆管遇水膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防注浆管遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、注浆管遇水膨胀止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的注浆管遇水膨胀止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用注浆管遇水膨胀止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，注浆管遇水膨胀止水条且施工方法简便易行，省工省时。