

氮化铝电金板；超细线宽陶瓷电路板；钛铜陶瓷板；

产品名称	氮化铝电金板；超细线宽陶瓷电路板；钛铜陶瓷板；
公司名称	东莞市简创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 基材:96氧化铝，氮化铝 表面工艺:沉金板
公司地址	东莞市万江新和添盛产业园7栋
联系电话	0769-22781191 13688943677

产品详情

01.优越的电气性能和物力性能使[陶瓷基板](#)倍受青睐

导热系数20-200W/m.k（是铝基铜基板的20-200倍），介质耐压17000V/mm（是其他电路板的17倍）；

导体线路结合力 20N/Cm²（是其他线路板的20倍），陶瓷板表面粗糙度0.2-0.7um；

抗压强度 450MPa（比任何一种材质的PCB都要高），而且在各种恶劣的环境中（高温、高湿、高压、高腐蚀）亦有着良好的电气性能

.选材确保[陶瓷电路板](#)各项性能持久实现

全部选用德国进口陶瓷及华清陶瓷基片:96氧化铝陶瓷片、氮化铝陶瓷片、微晶玻璃

所有陶瓷片进仓都必须经过相关粗糙度、翘曲度等机械性能和物理性能的检验。

03.精密加工工艺：高质量、高技术、高难度

可加工3mil/3mil的精密电路，0.01-0.5mm的导体厚度，微孔填孔，无机围坝工艺，3D线路等；

加工厚度：0.25、0.38、0.5、0.635、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mm等；

多样化的表面处理：镀金工艺1-30u”、镍钯金工艺1-5u”、镀银工艺（3-30um）、镀镍工艺（3-10um）、沉锡工艺（1-3um）等

04.成熟完备的质量控制体系

所有产品在生产过程中必须接受各项仪器的功能检验，出货之前使用100倍显微镜进行全检验；

获得TS16949及ISO9001等国际质量体系认证，并严格按照质量体系的要求进行各项品质活动