

地埋式一体化预制泵站标准配置说明

产品名称	地埋式一体化预制泵站标准配置说明
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	筒体规格:2*6.3m 项目地:四川达州 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地埋式一体化预制泵站标准配置说明

玻璃钢筒体：筒体采用优质玻璃钢材料，强度高、耐腐蚀、使用寿命长。筒体规格为2*6.3m，可根据实际需求进行定制。筒体内部设有爬梯，方便检修和维护。筒体顶部设有防滑顶盖，确保人员安全。筒体底部设有压力管路，采用304不锈钢材料，确保管路畅通无阻。筒体底部设有智能底部规划，可根据实际需求进行定制。筒体底部设有智能控制柜，可实现无人值守、编程控制和长途控制。筒体底部设有液位传感器，可实现液位自动控制作业。

玻璃钢筒体：

筒体采用优质玻璃钢材料，强度高、耐腐蚀、使用寿命长。筒体规格为2*6.3m，可根据实际需求进行定制。筒体内部设有爬梯，方便检修和维护。筒体顶部设有防滑顶盖，确保人员安全。

防滑顶盖：

顶盖选用不锈钢制成。可加装防盗安全锁，也可加气动绷簧，便于翻开。

压力管路：

管路材料为不锈钢304。一切管路在出厂前均通过压力检验，以防泄露。

智能底部规划：

智能底部规划可根据实际需求进行定制。筒体底部设有爬梯，方便检修和维护。筒体底部设有智能控制柜，可实现无人值守、编程控制和长途控制。筒体底部设有液位传感器，可实现液位自动控制作业。

智能控制柜：

智能控制柜可实现无人值守、编程控制和长途控制。可完结以下控制功用：

液位传感器：

玻璃钢一体化污水提升泵站选用压力传感器，完结泵站液位自动控制作业。