

武汉固定式玻璃挡烟垂壁 浩雅门业

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 武汉固定式玻璃挡烟垂壁 浩雅门业 |
| 公司名称 | 武汉浩雅门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31 |
| 联系电话 | 13720337000 13720337000 |

产品详情

玻璃材质挡烟垂壁

固定式夹丝防火玻璃挡烟垂壁

夹丝防火玻璃也被称为安全玻璃，因其玻璃中心镶有钢丝而得名，因为他的安全性所以在欧美国家广泛使用于在挡烟垂壁上。它的突出优点是遇到外力冲击玻璃破碎时，因为钢丝的连接破碎的玻璃不会掉落或是完全的垮塌，这一点使其具有单片防火玻璃挡烟垂壁没有的安全性。夹丝防火玻璃挡烟垂壁广泛的应用于人口流动大的商场，超市或是车辆、物流频繁的车间、车库等。

挡烟垂壁设施安装位置及排烟处理设置防火分区与防火分区的分隔必须设置挡烟垂壁，根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物，挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范（GA533—2005）。

什么情况下需要安装挡烟垂壁？

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时必须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持距离，此距离不应大于20mm。

国内外挡烟垂壁防排烟技术现状和研究方向

随着人们生活水平的提高，在现今的建筑内，固定式玻璃挡烟垂壁，各种室内用品及家具利用合成材料的数量和品种越来越多，不仅热释放速率在随其变化，其燃烧产生的有害气体也变得更为复杂，因此，

火灾烟气对人的生命安全威胁是。

火灾烟气的危害性有三个方面:性、减光性、性。当烟气温度过高时也会对人的生命造成极大危害，据研究，人在70 ° C的高温烟气中只有短时的忍耐时间。近二、三十年来，防排烟(或称烟气控制SmokeControl)问题已成为国际消防界和建筑设计领域重点关注的问题。

挡烟垂壁在80年始广泛应用，80年代初加拿大国家研究院建造了世界上首座高层建筑火灾试验塔，主要进行高层建筑的机械防排烟的研究，因而，北美成为全世界机械防排烟的研究中心之一。机械防排烟技术非常适用于多层大型建筑(如购物中心)、高层建筑、地下建筑、无窗建筑，如世界建筑马来西亚吉隆坡的双塔采用了机械正压送风和排烟的烟控方式。

武汉固定式玻璃挡烟垂壁-浩雅门业(推荐商家)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！