

湖南中南水泵供应2D1SY电动试压泵

产品名称	湖南中南水泵供应2D1SY电动试压泵
公司名称	湖南省中南水泵制造有限公司
价格	8400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:自动 驱动方式:电动
公司地址	邵东县灵官殿镇
联系电话	86 0739 2783277 13807394487

产品详情

材质	不锈钢	性能	自动
驱动方式	电动	原理	柱塞泵
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	双吸式
型号	4DY165/6.3-10/130	压力	0-130MPA
重量	210 (kg)	体积	880X480X1180
品牌	湖南中南水泵	叶轮结构	不限
叶轮数目	不限		

试压泵

试压泵[1]英文:pressure test pump;hydraulic robot test pump;pressure testing pump 是专供各类压力容器、管道、阀门、锅炉、钢瓶、消防器材等作水压试验和实验室中获得高压液体的检测设备. 国家标准编号 标准中文名称 jb/t9089-1999 试压泵 jb/t53194-1999 电动试压泵产品质量分等

最常用的分为：手动，电动，气动，液压，柴油，数控等. 试压泵的原理 它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。工作原理：凸轮由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时，柱塞和缸体形成的密封体积减小，油液从密封体积中挤出，经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时，弹簧迫使柱塞向下，形成一定真空度，油箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。

k2d-sy型电动试压泵是专为盛装压缩气体和液化气体的钢质气瓶水压试验而设计的,在气瓶做水压试验时可同时测定气瓶的容积残余变形,另外,也可作为一般的试压泵供各类压力容器.管道.阀门等作水压试验之用.

本泵继承了各种类型试压泵的优点,具有性能稳定,操作方便."三化"程度高等特点,由于结构更加合理,使泵的重量大大减轻,本泵尤为适合钢质气瓶水压试验之用.

型号	额定排出压力mpa	流量		配套电机		外型尺寸
4d-sy-165/6.3	6.3	165	500	y90s-4	1.1kw	815x480x1055
4d-sy100/10	10	100	450			
4d-sy63/16	16	63	400			
4d-sy40/25	25	40	380			
4d-sy30/40	40	30	360	y90l-4	1.5kw	840x480x1056
4d-sy22/63	63	22	50			
4d-sy15/80	80	15	340			840x480x1105

地址：湖南省邵东县灵官殿镇邮编：422000

电话：0574-65563289,65238688传真：0574-65520202

联系人：曾松林(法人) 手机：13807394487

邮箱：www.hncs1688@yahoo.com.cn网站http://hznzsb.cn.alibaba.com/