

山都平TPV (埃克森美TPV)

产品名称	山都平TPV (埃克森美TPV)
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

TPV 美国埃克森美 性能: 1、良好的弹性和耐压缩变形性,耐*、耐老化性相当于三元乙丙橡胶,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。 2、应用温度范围广(- 60—150) , 软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大*了制品设计的*度。 3、优良的加工性能 : 可用注射、挤出等热塑性塑料的加工*加工, *、简单易行,无需增添设备,流动性高、收缩率小。 4、绿色环保,可回收使用,且反复使用六次性能无明显下降,符合欧盟环保要求。 5、比重轻(0.90—0.97) , 外观*均匀,表面档次高,手感好。 基于以上性能特点, TPV在广泛的应用领域与*橡胶材料、其他TPE弹性体(包括TPR\SBS、SEBS、TPU等)材料或PVC等塑料材料相比,在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势,从而为制品企业在产品创新、*产品附加值、*竞争力方面提供了新的选择。 TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称,中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶,是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分*性体材料。TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶,在高温下*为热塑性塑料的特性,可以快速经济和方便地加工成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中,把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起,*综合性能优异

TPV美国埃克森美(美国山都平)101-64BK TPV美国埃克森美(美国山都平)101-73

TPV美国埃克森美(美国山都平)101-80 TPV美国埃克森美(美国山都平)101-87

TPV美国埃克森美(美国山都平)103-40 TPV美国埃克森美(美国山都平)103-50

TPV美国埃克森美(美国山都平) TPV美国埃克森美(美国山都平)111-35

TPV美国埃克森美(美国山都平)111-45 TPV美国埃克森美(美国山都平)111-45 BK

TPV美国埃克森美(美国山都平)111-50 TPV美国埃克森美(美国山都平)111-50 BK

TPV美国埃克森美(美国山都平)111-55 TPV美国埃克森美(美国山都平)111-60

TPV美国埃克森美(美国山都平)111-64 TPV美国埃克森美(美国山都平)111-70

TPV美国埃克森美(美国山都平)111-73