

# 150L保温柜0-100

产品名称	150L保温柜0-100
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

150L保温柜0-100 是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。150L保温柜0-100 采用嵌入式设计。经过150L保温柜0-100 加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病患体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。150L保温柜0-100 用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。150L保温柜0-100 用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联150L保温柜0-100 是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。150L保温柜0-100 分为嵌入式和非嵌入式两个系列。容积分为小型、中型、大型三个系列。主要用于医院、手术室、门诊、急救、放射科，内科等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液注射液,冲洗液 生理盐水等。

以下介绍150L保温柜0-100 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 150L保温柜0-100 简介

- 1、微电脑控制: 高亮度数码显示，在2-48度范围内任意设定，温度控制精度1℃，温度显示精度高；
- 2、报警系统:有声音蜂鸣报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；
- 3、制冷系统：采用全封闭压缩机，无氟制冷剂，风式优良冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；
- 4、开机自检延时功能；2~3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动；
- 5、人性化设计：样式：立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮。宽电压带，适合187~242V电压下使用；
- 6、通过ISO9001认证；

7、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。8、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

#### 150L保温柜0-100 部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

目前，福意联公司产品已遍及各省、市、自治区的科研单位、大专院校、工矿企业等部门。几年来，公司在加强经营销售及售后方面做了大量的工作，建立了完善的销售、售后网络，并有一批的销售售后人员在各地进行电话回访。

勤发发