

嵌入式液体加温柜

产品名称	嵌入式液体加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

福意联经营嵌入式液体加温柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。嵌入式液体加温柜适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。嵌入式液体加温柜有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

根据优良净化（层流）手术室建设标准，嵌入式液体加温柜是作为工程中不可或缺的设备。嵌入式液体加温柜作用。为老弱病人或大量失血、寒冷情况下的输入液体提供加温箱，减少对病人的不适，对手术成果的影响。嵌入式液体加温柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。嵌入式液体加温柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍嵌入式液体加温柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

嵌入式液体加温柜简介

产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

嵌入式液体加温柜部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8
外型尺寸:480 × 490 × 840mm 手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:
595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意联恒温设备域，为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供优良的恒温产品。

勤发发