

# 丁基腻子自粘胶带产品介绍

产品名称	丁基腻子自粘胶带产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	规格:100x6mm 标准:国标 颜色:黑色
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、丁基腻子自粘胶带的技术性能：

丁基腻子自粘胶带具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。使用丁基腻子自粘胶带费用低且施工工艺简便，防腐性能好。丁基腻子自粘胶带粘接力强，延伸率大，在一定压力下。能填充各种裂缝、接缝及其它缝隙。气密性、水密性好。丁基腻子自粘胶带具有耐候、耐腐蚀、耐老化特性。能在不同的材质的清洁干燥界面粘结。

### 二、丁基腻子自粘胶带通用名称：

丁基腻子自粘胶带也叫GB复合止水带，GB复合止水条，丁基腻子自粘型止水带、丁基腻子止水带、自粘型止水带、丁基橡胶腻子带、丁基腻子止水条。丁基腻子自粘胶带由丁基橡胶、填料、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种新型橡胶带材。丁基腻子自粘胶带是由丁基橡胶、增塑剂及其它助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。丁基腻子自粘胶带不仅填充砼气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用

### 三、丁基腻子自粘胶带施工方法：

要求施工单位采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇注于砼中，另一半在二期施工中埋入砼内。因此，丁基腻子自粘胶带固定方法可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。浇注混凝土。在浇注过程中应注意捣浇压力和方法，以避免砼中尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。丁基腻子自粘胶带不得露天长期存放。不得与油漆等污染性强的化学物接触。在运输过程中，防止机械、钢筋等损坏丁基腻子自粘胶带。雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。

### 四、丁基腻子自粘胶带应用范围：

- 1.新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。
- 2.市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。
- 3.彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。
- 4.汽车装配中的粘接密封处理
- 5.钢结构施工中接缝处的防水密封处理
- 6.复合铝箔的丁基腻子自粘胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，PC板等在阳光照射下的防水密封。