

德国MZD SMART-WOP油中水分析仪

产品名称	德国MZD SMART-WOP油中水分析仪
公司名称	南京创控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MZD 产地:德国
公司地址	南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
联系电话	025-52768188 17327767080

产品详情

原油、柴油等油品中的水分连续测量。

描述

具有30年在世界范围内的成功应用经验。在原油、柴油等油品的生产、处理及精制过程中可保证高精度、高效的测量。能满足几乎所有的测量要求，可保证快速、精确的标定。

技术参数

测量原理： 电磁波测量

频率： 0.02 GHz

量程： 0-1 %~100 %

分辨率： 0.01%

测量周期： 100 ms

测量精度： $\pm 0.05\%$

安装点： 管道，储罐

压力： 110 bar

介质温度： $5^{\circ}\text{C} - 80^{\circ}\text{C} (100^{\circ}\text{C})$

过程连接： 2" ANSI 600

测量场材质： PEEK

壳体材质： 不锈钢1.4571

防护等级： IP 65.

防爆等级： II 1 / 2 G EEx d[ia] II C T6

特点

量程可调

更换传感器无需重新标定

温度补偿

极值分析

可用作界面探测

安装

快速更换/可插拔组件：适用与8"~30"管道安装及储罐安装。可实现在线更换传感器。

管道适配器：用于1"to 6" (DN 25 to DN 150) 管道，特制不锈钢腔体。直接安装在管道中。管道尺寸大于30"，作为旁通管使用。

传感器可插拔组件：导向管，带密封、法兰及套筒、定位螺丝，带密封组件及夹紧部件安全链条、可调整长度500mm，操作压力最大6bar、直接法兰安装，尺寸2 " ANSI 150。

特点

时间节省

6语言导航菜单（含中文），无需说明书即可进行操作

与传感器采用M12连接器连接，即插即用

过程安全

4.3"或7"大屏幕彩色触摸液晶显示，触摸操作及调试，安全便捷，远距离也清晰可见

大屏幕红色闪烁报警，在黑暗区域也清晰可见

即时报警，使过程变得更为安全

与传感器采用M12连接器连接，不会造成错误连接

数据报警记录

实时数据曲线显示，曲线范围和周期可设置调整

6000条报警记录功能

专家校验功能

最多可实现9点校验功能

强大的自诊断功能

内置看门狗和心跳监测功能

监测控制器及传感器状态，及时提醒客户采取必要性维护

高标准的硬件和软件安全防护

强大的控制功能

高低限控制功能

可选定时器（自动清洗）控制功能

可选模拟量PID控制器

可选开关量PWM控制器

灵活多变的通讯功能

可选现场总线MODBUS，HART，Foundation Fieldbus FF，PROFIBUS PA，PROFIBUS DP等

如您需求更多信息，请与我们联系。

油中水分仪，原油含水仪，原油含水分析仪