

# 赤水市钢边橡胶止水带规格

产品名称	赤水市钢边橡胶止水带规格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

通常进行固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩性，在各种荷载下会产生压缩变形而制成的止水构件，它已广泛用于水利涵闸、隧道地铁、高层建筑的地下室和停车场等工程的变形缝中。

橡胶止水带接头应采纳硫化衔接。接头内不得有气泡、夹渣或渗水,中心部门应黏结慎密、持续,拼接处的抗拉强度应不小于母材抗拉强度的60%。PVC(或橡胶)止水带应采纳模板夹紧,并用专门的步伐保障止水带的地位。止水带中心线应与设计线重合；止水带两平段应在一个立体上,止水带安装偏差应相符合求。安装止水带时,不该在止水带鼻子邻近穿孔,如用铅丝固定止水带,只容许在平段边沿邻近穿孔固定。

钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。中埋式钢边橡胶止水带。

钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。

对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。

广泛应用于水利、水电、坝堤涵闸、地道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等效果。

然后确保工程构筑物中的防水要求，假定橡胶止水带是平的单层面的，那相同材料的橡胶的抗形变沿伸性就没有横断面为圆形的好（由于圆的还带有弧度可沿伸的由半圆变为直径的一段长度不同）。

还有，圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层，比平板的多了一层，能够起到防止一层损坏后仍能坚持止水的效果。该产品具有胀大倍率高，移动补偿性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功用，可自行封堵因沉降而呈现的新的纤细缝隙，关于已竣工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条从头堵漏，运用该止水条费用低且施工工艺简略，耐腐蚀性佳