

玉柴150KW静音柴油发电机SW150KWCY-J

产品名称	玉柴150KW静音柴油发电机SW150KWCY-J
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	35000.00/元
规格参数	品牌:玉柴 型号:SW150KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

150KW静音柴油发电机组技术参数

150KW柴油发电机组参数	
发电机组技术参数：	
型号:SW150KWCY	启动方式:24V直流电启动
机组功率(KVA/KW):250/200	额定输出电流(A):390
输出电压(V):400/230	功率因数:0.8(滞后)
接线方式:三相四线	频率(Hz):50
机组重量(kg):1850	机组尺寸(长×宽×高mm):2450*980*1500
柴油机技术参数：	
额定转速(Rpm):1500	内置油箱(L):270
气缸数:6	气缸排列方式:V型
缸径×行程(mm):120*135	气缸总容积(L):12.8
进气方式:涡轮增压	压缩比:15:1
燃油:中国0#轻柴油	负载燃油耗量(L/h):32
润滑油规格:柴机油	润滑油消耗量(L/h):0.5
润滑油总容量(L):28	调速方式:电调
发动机冷却方式:水冷 风扇	
发电机技术参数：	
斯坦福电机	

功率(KVA/KW):150	励磁方式:无刷自励
绝缘等级:H	防护等级:IP22
空载电压调整范围: ±5%	稳态电压调整率:优于 ±1%
效率(%):94.8	电压控制方式:AVR
发电机组标准配置如下:	
直喷式内燃发动机(柴油);	
交流同步发电机(单轴承);	
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩;	
发电输出空气开关、标配控制屏;	
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫);	
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;	
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;	
工业用9dB消音器及连接用标准件	
随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件(费用另计):	
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
电瓶浮充电器	防雨型机组(箱柜)
自保护、自启动机组控制屏	静音型机组(箱柜)
带“三遥”功能机组控制屏	移动拖车型电站(箱柜拖车)
ATS自动负载转换屏	静音型移动电站(箱柜拖车)