

入墙式手术室保温箱

产品名称	入墙式手术室保温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

福意联入墙式手术室保温箱产品作用

加温液体是为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，发生抽搐现象和低体温症现象，加大手术的风险性。

福意联该产品用法

在液体放入箱内前，先设置好温度为37-38度或者42-60度，在箱内温度达到设定值时放入液体

入墙式手术室保温箱采用嵌入式模式，符合优良近净化标准。入墙式手术室保温箱用于净化手术室，ICU等。入墙式手术室保温箱针对众多医院所提出的医用液体需要加温来病人输液的安全性，和舒适度，我公司针对医用液体加温域隆重推出的各个型号入墙式手术室保温箱了各个科室配套使用。入墙式手术室保温箱用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍入墙式手术室保温箱 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

入墙式手术室保温箱简介

智能控温系统智能微电脑控制，调整增量为1。温度、湿度数字同步实时显示，风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48。

安全系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计 多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。发泡箱体，双层透明真空钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。内设照明灯，便于观察。

入墙式手术室保温箱部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm 手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm 型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm 型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm 高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm 型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意电器有限公司本公司守信誉、重合同，以高质量、性能优的产品和完善的售后服务竭诚为医药、化工、食品等领域以及各大专院校实验室售后。

勤发发