

入墙式医用保温箱

产品名称	入墙式医用保温箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

入墙式医用保温箱是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。入墙式医用保温箱对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生，保障机体正常生理功能的调节，入墙式医用保温箱可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。入墙式医用保温箱用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联经营入墙式医用保温箱用手术室净化工程，可嵌入墙体。入墙式医用保温箱适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。入墙式医用保温箱有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

以下介绍入墙式医用保温箱 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

入墙式医用保温箱简介

产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、卫生防疫等部门具有按键安全锁功能，防止温度原有值设定的改变

产品结构及特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

入墙式医用保温箱部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

福意联恒温产品可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、-、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。

勤发发