

入墙式保温柜

产品名称	入墙式保温柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

根据优良净化（层流）手术室建设标准，入墙式保温柜是作为工程中不可或缺的设备。入墙式保温柜用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生血管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。入墙式保温柜对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键作用，减低手术风险。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

入墙式保温柜下设三大系列十数款产品，适合不同医院的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品售后。入墙式保温柜采用设计，嵌入墙体，保障了产品的安全运行。入墙式保温柜主要用于医院、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等，医院手术室用在液体放入箱内前，对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生。

以下介绍入墙式保温柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

入墙式保温柜简介

产品性能：微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ,2~48 ,0~100 等等波动范围小.

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，外门防凝露的应用

- 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

入墙式保温柜部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联是一家生物学、生理、药理、动物行为、生命科学、制药、医疗等域产品供应商，总部位于北京市。长期以来积累了丰富的经验和背景知识，凭借化的团队和真诚的售后理念，我们已经取得了优异的成绩。

勤发发