

入墙式医用保冷柜

产品名称	入墙式医用保冷柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

入墙式医用保冷柜是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。入墙式医用保冷柜对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，避免术中浅体温证的发生，保障机体正常生理功能的调节，入墙式医用保冷柜可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。入墙式医用保冷柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联入墙式医用保冷柜是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。入墙式医用保冷柜分为嵌入式和非嵌入式两个系列。容积分为小型、中型、大型三个系列。主要用于医院、手术室、门诊、急救、放射科，内科等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液注射液,冲洗液 生理盐水等。

以下介绍入墙式医用保冷柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

入墙式医用保冷柜简介

产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、卫生防疫等部门具有按键安全锁功能，防止温度原有值设定的改变

产品结构及特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

入墙式医用保冷柜部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8
外型尺寸:480 × 490 × 840mm
手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 865mm
型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm
型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm
型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm
型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 680 × 1805mm
高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 860mm
型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:
595 × 565 × 1440mm
型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意联恒温设备域，为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供优良的恒温产品。

勤发发