

南京培训教室耐磨PVC多层复合塑胶地板

产品名称	南京培训教室耐磨PVC多层复合塑胶地板
公司名称	泰州市凤城橡塑有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	品牌:凤城橡塑 厚度:2.0mm
公司地址	泰州市永定东路998号名流国际家居博览中心一楼10318号
联系电话	15312769888 18112191877

产品详情

南京培训教室耐磨PVC多层复合塑胶地板

PVC地板常规只有2 - 3mm厚度，每平米重量约仅2 - 3KG，不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。

PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层（压延工艺），其耐磨转数可达300000转。在传统的地面材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有13000转，好的强化地板也仅有20000转。表面特殊处理的超强耐磨层充分保证了地面材料的优异的耐磨性能，PVC地板表面的耐磨层根据厚度的不同在正常情况下可使用10—20年，耐磨层的厚度及质量直接决定了PVC地板的使用时间，标准测试结果显示0.35mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用10年以上，0.7mm厚的耐磨层地面足以使用20年以上，所以更是超强耐磨的。因为具有超强的耐磨性，所以在人流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所，PVC地板越来越受到欢迎。

PVC地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，卷材地板质地柔软弹性更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”，同时PVC地板具有很强的抗冲击性，对于重物冲击破坏有很强的弹性恢复，不会造成损坏。优异的PVC地板能大限度的降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部的冲击，研究数据表明，在人流量较大的空间铺装了优异的PVC地板后，其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。