

入墙式保暖柜

产品名称	入墙式保暖柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

根据优良净化（层流）手术室建设标准，入墙式保暖柜是作为工程中不可或缺的设备。入墙式保暖柜用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。入墙式保暖柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。入墙式保暖柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联入墙式保暖柜是供手术室净化工程（层流工程）提供的设备。可嵌入墙体。入墙式保暖柜适用于医院手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。入墙式保暖柜常见于伏消毒液、生理盐水，甘露醇，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

以下介绍入墙式保暖柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

入墙式保暖柜简介1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。2. 清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

- 4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

入墙式保暖柜部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm
型号:FYL-YS-88L 温度:2-8
外型尺寸:480 × 490 × 840mm 手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 865mm 型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 590 × 1215mm 型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm 型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm 型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 680 × 1805mm 高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 860mm 型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:
595 × 565 × 1440mm 型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

北京福意联公司提供化的实验室医

疗冰箱,恒温箱,低温冰箱。主营产品涉及有环境保护、机场、石油化工、教育科研、电力,科研单位,医疗等。积累了丰富的销售和售后经验.

勤发发