

# 入墙式手术室保暖柜

产品名称	入墙式手术室保暖柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联经营入墙式手术室保暖柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。入墙式手术室保暖柜适用于手术室，ICU，供应室等。入墙式手术室保暖柜对围手术期患者实施加温输液有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，入墙式手术室保暖柜可以有效的降低手术风险。并且能防止因体温降低而引起的一系列并发症。入墙式手术室保暖柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。入墙式手术室保暖柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

入墙式手术室保暖柜是百级手术室必备设备，是净化工程中需要嵌入墙体的加温设备。液体输入经入墙式手术室保暖柜加温液体能提供更确切的液体温度,更能保障术中患者的体温趋于正常水平.可病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。入墙式手术室保暖柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。

以下介绍入墙式手术室保暖柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 入墙式手术室保暖柜简介

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。

- 4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 入墙式手术室保暖柜部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542  
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670  
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870  
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445  
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805  
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200  
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293  
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸1445×860×2220  
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879  
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460  
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710  
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意电器有限公司是一家集销售、售后为一体的恒温箱，医用加温箱，培养箱；手术室保温柜、手术室保冷柜、车载冰箱等供应企业，公司已通过ISO-9001质量管理体系认证

勤发发