

## 2-48 手术室保温柜

产品名称	2-48 手术室保温柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联经营2-48 手术室保温柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。2-48 手术室保温柜适用于手术室，ICU，供应室等。2-48 手术室保温柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。临床结果表明，当输液温度与人体的体温温差太大时，会导致病人输液时出现疼痛、发冷等不适症状。本例介绍的输液加温器，2-48 手术室保温柜采用恒温控温方式对输液箱加温。

2-48 手术室保温柜是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。2-48 手术室保温柜采用嵌入式设计。经过2-48 手术室保温柜加温过的手术液体，可令该冲洗液于进入病患体内后，不致令病患在手术过程中与手术后产生失温现象与体力流失状况，造成手术风险加大，并且在术中引发并发症。2-48 手术室保温柜用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。2-48 手术室保温柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

以下介绍2-48 手术室保温柜 是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

### 2-48 手术室保温柜简介

- 1、型号：FYL-YS-431L
- 2、有效容积：430L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V

- 5、额定频率：50Hz
- 6、噪音（声功计）：42dB（A）
- 7、制冷剂：R134a
- 8、温控范围：0~100（每度可调可控）
- 9、箱体尺寸：595×675×1795mm
- 10、内径尺寸：504×598×1570mm

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 13、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露

电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。

- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 18、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用优良不锈钢，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 20、配置安全锁，可实现专人专管。底部带有移动脚轮和止动底角。

#### 2-48 手术室保温柜部分参数

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm

北京福意联是一家从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备的企业。公司拥有一支高素质、年轻化、化、实践经验足的员工团队。优良的产量得到了市场和广大用户的充分肯定。公司成立以来，遵循高科技企业的运作模式，打造以优良售后，重诚信，讲信誉;为核心的企业形象。

勤发发