

0-100度医用保温柜

产品名称	0-100度医用保温柜
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

0-100度医用保温柜是微净化手术室、层流手术室的手术室加温、制冷恒温设备。0-100度医用保温柜采用嵌入式设计。0-100度医用保温柜用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生血管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。0-100度医用保温柜用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。

福意联经营0-100度医用保温柜用手术室净化工程，可嵌入墙体。0-100度医用保温柜适用于手术室，ICU，供应室等。0-100度医用保温柜是供医疗机构使用的新型加温恒温设备，0-100度医用保温柜主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

以下介绍0-100度医用保温柜是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

0-100度医用保温柜简介1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体优良钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

0-100度医用保温柜部分参数

手术室保冷柜系列FYL-YS-66L 外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542
容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-
YS-128 外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670
容量88L2-48 手术室保温柜系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870
内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595×570×1445
内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595×680×1805
内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595×571×1200
内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L 外形尺寸595×680×1293
内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸
1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990 内部尺寸 1445×860×2220
容量1028L0-100 高配手术室保温柜系列FYL-YS-151L 外形尺寸595×570×879
内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595×570×1460
内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677×597×1710
内部尺寸504×504×1508 容量430L

北京福意联是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多除了和提供优良的售后和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断创新是我们始终不变的经营理念。为您提供售后无忧质量产品，全心全意为您售后，竭诚携手与您合作！

勤发发