

干混防水砂浆墙面防水砂浆价格防水砂浆厂家

产品名称	干混防水砂浆墙面防水砂浆价格防水砂浆厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

干粉防水砂浆

本产品是由防水助剂、胶凝材料、细骨料、活性填料及其他功能性添加剂复合而成的高性能防水材料，适用于工业与民用建筑的防水工程。

一、产品特点

1、防水抗渗效果好。2、粘结强度高。3、抗腐蚀能力强。4、耐高温、耐老化、抗冻性好。5、环境友好，符合环保要求。6、使用方便，加水拌合即可使用。

二、应用范围

1、外墙面、屋面、地下室、桩基等部位的防水、防渗工程2、饮水池、游泳池、化工槽、污水处理池等建筑物的防水、防渗漏工程3、隧道、地铁、人防、矿山、电缆沟等地下工程的防水、防渗漏工程4、化工仓库、粮食储备库、食品仓库的防潮、防渗工程5、水库大坝、港口、水渠、化工管道接口的防渗处理6、加气混凝土，空心砖等多孔材料的墙体防渗漏抹面或涂刷

三、性能指标

GB/T25181-2010《预拌砂浆》

检验项目

指标要求

保水率/%		88
凝结时间/h		3 ~ 9
2h稠度损失率/%		30
14d拉伸粘结强度/MPa		0.2
28d收缩率/%		0.15
抗冻性	强度损失率/%	25
	质量损失率/%	5
强度等级/MPa	M30	30
抗渗等级/MPa	P8	0.8

凝结时间可根据用户需要及季节变化进行调整。

三、施工工艺

1、浆料配制

按生产商提供的加水量，搅拌均匀即可使用，拌合务必质地均匀、无粉团、配制好的防水砂浆常温下2小时内用完。

2、施工工艺 基面处理：基层应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。基层过于干燥时，可先洒水湿润，没有明水时可进行下道施工。 防水砂浆施工：

A、用抹刀或把搅拌好的材料均匀批刮在基层上，厚度一般为5mm左右；地下工程抗渗：5-8mm。

B、防水砂浆如需分层施工，一次施工厚度以不大于4mm为宜，待一层初凝后，再抹二层，直至设计厚度；

C、前后两道的施工方向应十字交叉，以免漏刮；

D、施工24小时后需进行洒水养护，养护时间视现场气温条件，常温下以3~5天为宜。

四、储存与包装

牛皮纸袋包装，25kg/袋。储存在通风干燥处，保存期6个月。