

南阳电机修理 防爆电机 南阳防爆金亿电机

产品名称	南阳电机修理 防爆电机 南阳防爆金亿电机
公司名称	南阳防爆金亿电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区工业园南泰路1号
联系电话	13633991398 13633991398

产品详情

防爆电机、增安型电机的特点：

- (1) 满足防爆电机、增安型防爆电机的要求，采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施，可以安全运行于2区爆炸危险场所。
- (2) 采用无刷励磁，设置旋转整流盘和静态励磁柜，励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确，无冲击;励磁系统失步保护可靠，再整步能力强;线路设计合理，放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽。
- (3) 同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间，或置于轴承座之外。
- (4) 外壳防护等级为IP54。
- (5) 采用F级绝缘，温升按B级考核。
- (6) 改变传统的下水冷为上水冷，即水冷却器置于电机上部。
- (7) 设增安型防潮加热器，固定在电机底部的罩内，用于停机时加热防潮用。
- (8) 选原材料好，电气及机械计算留有较大裕度，防爆电机，能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。
- (9) 设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻，分度号为Pt100;设漏水监控仪，监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。

粉尘防爆电机定义及特点

指其外壳按规定条件设计制造，能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入，但其进入量不妨碍电机安全运行，且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险，使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。

其特点是：

(1) 外壳具有较高的密封性，南阳电机修理，以减少或阻止粉尘进入外壳内，即使进入，防爆电机修理，其进入量也不致于形成点燃危险。

(2) 控制外壳表面允许温度不超过规定的温度组别。目前，已用于国家粮食储备库的机械化设备上。粉尘防爆电机电气设备的标准为 GB12476.1-90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备》。

4、选择合适的防爆电机

除了上面的几点注意事项，正确地选择合适的防爆等级防爆电机是一切的前提，从正规渠道购买品牌防爆电机会有更多的保障，产品品质有保证，南阳防爆电机配件，售前售后服务支持更到位。

总之，防爆电机是在恶劣的环境下运行的生产设备，工作条件复杂，不确定因素比较多，隐患比较大，杜绝电机事故引发的事故几乎是不可避免的。正因为如此，才应当提高，认真研究防爆电机故障发生的机理，建立科学和完善的维修和养护制度，抓好标准化、规范化工作，防患于未然。

南阳电机修理-防爆电机-南阳防爆金亿电机(查看)由南阳防爆金亿电机有限公司提供。南阳防爆金亿电机有限公司是一家从事“防爆电机,普通电机,特种电机,等多种防爆电器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金亿电机,南防电机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南阳防爆金亿电机在异步电动机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事防爆电机维修价格，防爆电机维修报价，南阳防爆电机维修的厂家，欢迎来电咨询。