

聚酯玻纤胶带厂家 玻纤胶带 博源|耐磨防腐

产品名称	聚酯玻纤胶带厂家 玻纤胶带 博源 耐磨防腐
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

产品详情

经过双面精密涂布而成。玻璃纤维强化提供很高的拉伸强度并可防摩擦，防刮，防潮专门配置的粘胶粘层可确保在绝大部分材料上有合适的粘性，温度适应范围宽广，一旦粘贴上后，可在更为宽广的温度范围内保持良好粘贴效果。原料及其应用：玻璃纤维比有机纤维耐温高，聚酯玻纤胶带厂家，不燃，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好。但性脆，耐磨性较差。用来制造增强塑料或增强橡胶，作为补强材玻璃纤维具有以下之特点，这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛，玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。

玻璃纤维铝箔布适用于出口设备的防湿、防霉、防腐包装材料。同时铝箔布也用于对石油输送管道、蒸汽管道等化工装备的防护包扎，起到阻燃、防腐、隔热的作用。胶带脱胶且表面上不会遗留胶渍或产生色变。玻璃纤维自粘带（也称玻纤胶带）以玻纤网格布为基材，经不干胶乳液复合而成，该产品具有自粘性好，服帖性优越，空间稳定性强，是建筑业防止墙体及吊顶裂缝的理想材料。常见的玻璃纤维胶带分类主要有单面型、双面型、网格型。针对粘性的不同可以分为低粘，中粘，高粘，残胶，转移胶等满足不同用途。同时根据胶水不同的要求，可以涂上热熔胶，亚克力，橡胶。而胶带厚度也可以依据包装物的重量与材质不同，灵活调整纤维胶带的厚度。

经过双面精密涂布而成。玻璃纤维强化提供很高的拉伸强度并可防摩擦，耐油玻纤胶带厂家供应，防刮，防潮专门配置的粘胶粘层可确保在绝大部分材料上有合适的粘性，玻纤胶带，温度适应范围宽广，一旦粘贴上后，耐油玻纤胶带哪家好，可在更为宽广的温度范围内保持良好粘贴效果。玻璃纤维胶带粘力极强，包装效果好切不易松脱。具有高度的耐磨性能和抗潮湿性能。透明度高。纤维胶带的个特点是具有极强的断裂强度，即使胶带边缘被破坏，胶带也不会发生断裂。因此，使用纤维胶带捆扎物品相比其他捆扎方式，高强度胶带自身的强度和黏性，不仅能够保证太阳能组件在长距离运输过程中始终保持稳固，还可防止组件在后续的运输及工地安装取用中发生倾倒。

聚酯玻纤胶带厂家-玻纤胶带-博源|耐磨防腐由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司位于合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交口联东 谷二期7-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博源在绝缘材料中享有良好的声誉。博源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。