

# 生产厂家反渗透膜清洗剂，酸性、碱性清洗剂，ro膜专用

产品名称	生产厂家 反渗透膜清洗剂，酸性、碱性清洗剂，ro膜专用
公司名称	山东淮霆水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:淡黄色粘稠液体 PH :2.0-3.0 比重:1.15 ± 0.03
公司地址	山东省菏泽市牡丹区中华西路万象城B2区
联系电话	15275402880

## 产品详情

反渗透膜清洗剂有酸性和碱性之分，碱性清洗剂详询客服！此内容为酸性清洗剂！

- 1.产品性能 TQ-108是一种低PH值的液体配方，用以去除金属氢氧化物、碳酸钙、和其它盐类的结垢，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤（NF）和超滤（UF）。优良的清洗效果可以延长膜的运行时间（1适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜（2低泡沫配方（3稀释液调节PH保持在2.0~4.0之间（4液体药剂，可以缩短混合时间（5可以与水以任意比混溶
- 2.技术指标

TQ-108是一种低PH值的液体配方，用以去除金属氢氧化物、碳酸钙、和其它盐类的结垢，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤（NF）和超滤（UF）。优良的清洗效果可以延长膜的运行时间（1适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸膜（2低泡沫配方（3稀释液调节PH保持在2.0~4.0之间（4液体药剂，可以缩短混合时间（5可以与水以任意比混溶2.技术指标

3.用量及使用方法：通常将该药剂投加在清洗箱中，投加浓度为2~4%。

4、清洗说明（1）检查并冲洗整个RO清洗系统保持洁净。（2）清洗前，必须基本明确RO膜元件被污染的类型及造成此污染的原因。要基本做到对症下药。清洗后要对造成污染的原因进行分析，并做出相应的预处理防御措施。（3）在清洗过程中，清洗液的温度始终要保持在要求（25~35）的温度范围内。（4）清洗的流量应采用膜厂家或药剂供应商的推荐值。另外，流量的大小以及浸泡时间的长短要根据膜元件的污染类型和污染程度来确定。如果无此推荐值，FAITIN的技术工程师可以根据系统实际情况给以指导。（5）对于污染较为严重的系统，在清洗时最好要咨询淮霆的技术人员，以取得最佳的清洗方案为妥。（6）多段RO系统，最好每段应单独清洗以获得最大

效果。如果洗液变浑浊或PH值超出建议的范围，需重新配制洗液或补充清洗剂。（7）系统在重新投用前一定要用RO产水冲洗5.包装规格液体产品包装为25kg或20kg桶装6.安全与防护本品呈酸性，使用时配戴防护眼镜和手套，溅到皮肤上用清洗冲洗。