

美标卡套直通接头 镇江博纳德 卡套直通接头

产品名称	美标卡套直通接头 镇江博纳德 卡套直通接头
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

YZG1S-15双卡套式压力表弯通接头|BND—双卡套式压力表弯通接头|镇江博纳德双卡套式压力表弯通接头|英制双卡套式压力表弯通接头|美标双卡套式压力表弯通接头|不锈钢双卡套式压力表弯通接头|不锈钢卡套式压力表弯通接头|

不锈钢卡套接头有着繁多的种类，常用的不锈钢卡套接头一般可以分为硬不锈钢卡套接头和软不锈钢卡套接头两种。如果依照不锈钢卡套接头和管道的连接方式来分，硬不锈钢卡套接头有扩口式、卡套式和焊接式三种，软不锈钢卡套接头则主要是扣压式胶不锈钢卡套接头。

YZG1S-17双卡套式异径三通中间接头|BND—双卡套式异径三通中间接头|镇江博纳德双卡套式异径三通中间接头|英制双卡套式异径三通中间接头|美标双卡套式异径三通中间接头|不锈钢双卡套式异径三通中间接头|不锈钢卡套式异径三通中间接头|

不锈钢卡套接头因其应用环境不同材料选用差异

一般情况下，美标螺纹卡套直通接头，不锈钢卡套接头材料应根据其参数及材料的性能按本标准选用，并应符合有关产品标准的规定。也可选用性能不低于本标准规定的或供购双方合同商定的其他材料。

YZG1S-25双卡套式四通中间接头|BND—双卡套式四通中间接头|镇江博纳德双卡套式四通中间接头|美标双卡套式四通中间接头|英制双卡套式四通中间接头|不锈钢双卡套式四通中间接头|不锈钢卡套式四通中间接头|

卡套接头安装

1、锯下合适长度的无缝钢管，去除端口毛刺。钢管端面要与轴线垂直，角度公差不大于0.5度。如果钢管需要折弯，则钢管端面至弯曲部位的直线段长度不能少于三倍螺母的长度。

- 2、把螺母和卡套套在无缝钢管上。注意螺母和卡套的方向，不要装反了。
- 3、在预装配接头体螺纹和卡套上涂上润滑油，把钢管插入接头体，316L卡套直通接头，（钢管一定要插到底）用手旋紧螺母。
- 4、拧紧螺母直至卡套卡住钢管，卡套直通接头，这个转折点可以通过拧紧力矩的增加感受到（压力点）。
- 5、达到压力点后，再将螺母拧紧1/2圈。
- 6、将预装配接头体拆下，检查卡套刃边的嵌入情况，可见的突起带必须填满卡套前端的空间。卡套可以稍微旋转，但不能轴向移动。
- 7、安装将实际安装中的接头体的螺纹涂上润滑油、压紧螺母与之配合拧至可感觉到的拧紧力增加为止，接着再拧紧1/2圈安装完毕。

美标卡套直通接头-镇江博纳德-卡套直通接头由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司为客户提供“双卡套式管接头,针型阀,仪表辅助容器,焊接式管接头,仪表阀组”等业务，公司拥有“镇江博纳德”等品牌，专注于化工仪表等行业。，在江苏省扬中市长旺东路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：方勇。