

PETG 韩国SK JN100 注塑级 包装材料 化妆瓶料 塑胶原料

产品名称	PETG 韩国SK JN100 注塑级 包装材料 化妆瓶料 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.20/KG
规格参数	PETG:包装材料 化妆瓶料 JN100:注塑级 韩国SK:韩国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PETG塑胶高透明，高耐冲击性，流动性极好，耐化学化性，可电镀，喷油，抗刮花，密度比 性比通明ABS高3倍,契合欧洲RoHS环保规范适用于高级次的化妆品，电子电气内材。玩具，高级笔，并可替代PC在各种范畴内的运用。高度透明，抗冲击功能优异，稀奇适合成型厚壁透明制品，其加工成型功能，可以依照描 功能收缩膜、瓶用及异型材等商场，还其二次加工功能，可以进行惯例的机加工润饰。PETG其制品高度透明，抗冲击功能优异，稀奇适合成型厚壁透明制品，其加工成型功能，可以依照描绘者的目的进行恣意形状的描绘。PETG塑胶优点：的优点;不含BPA在聚合生产过程中无BPA成分，在使用过程中也不会释放BPA，符合环保要求及FDA;清澈透明透光率 > 90%，雾度 < PC的冲击强度;的抗化、抗水解性能能抗洗涤剂、清洁剂、烃类溶剂、油类、香水等腐蚀；在湿热的环境中能抗水解;耐高温高压热变形温度(HDT @ 0.455MPa) 根据、挤出、挤吹(EBM)、注拉吹(ISBM)等各种方法加工。一般来说，用PC能正常生产的模具，无须改动便可用来生产，生产周期时间非常接近;容易二次加工可适用余应力比PC小，无须再做后续退火处理。产品在使用过程中由于残余应力开裂的机会少，所以制造出来的产品更加经久耐用。PETG塑胶特性：出众的热成型性能: PETG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且，与PC板和抗冲改性的压克力不同，这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比，其成型周期短，温度低，成品率更高。坚韧性: PETG板材的挤出板材通常面的轻微刮痕可用热风枪来。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工，并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。PETG塑胶用途:板、片材:使用常规的成型方法，可以制备1~25.4mm厚的透明材料，具有突出的韧性和高抗冲击强度，其抗冲击强度是改性聚丙烯酸酯类的3~10倍，成型性能优异，冷弯曲不泛白，无裂纹，易于印刷和修饰，广泛应用于室内外标牌、储物架、自动售货机面板、家具、建筑及机械挡板等。PCTA卡主要应用于欧洲，但在也得到了越来越多的应用。原因是具有很宽的加工范围，高的机械强度和优异的柔性，比起PVC透明度高，光泽好，容易印刷并且具有环保优势。PETG塑胶异型材:可成型管材或各种型材，其制品坚硬、透明、光泽好，受压不泛白，易于品接触标准，广泛应用于建筑装饰及材料。专门应用于高性能收缩膜，有大干70%的最终收缩率，可制成复杂外形容器的包装，具有高吸塑力，高透明度，高装、印刷、电子电器、电缆包扎、绝缘材料以及各种工业领域的优质基材。单向拉伸PET、热收缩薄膜适用于各种罐装，聚酯瓶、各种容器等

外用标签。与PVC收缩膜相比，PCTA收缩膜还具有环保的优点。