

加纤PA9T 日本可乐丽 GN2330 NC 增强30% 本色尼龙 增强级 标准料 塑胶原料

产品名称	加纤PA9T 日本可乐丽 GN2330 NC 增强30% 本色尼龙 增强级 标准料 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	28.80/KG
规格参数	PA9T:耐高温 GN2330:注塑级 日本可乐丽:日本
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

产品概述

PA9T是可乐丽从原料单体自行开发的性聚酰胺类工程技术塑料。是具有的耐热性、耐药品性。主要是用于各种电子产品,连接器,接插件,卡座方面的产品等!适用于需过SMT之电子连接器(特别适合无铅锡焊)用于计算机、数码相机、手机等。PA9T在个人电脑、数码相机、手机等电子设备领域充分发挥所具有的耐热性,被应用在内存连接及充电用的插入口(连接器)。加上由于环境问题,在进行电子零件的焊接时,使用不含铅的“无铅焊锡”已被普及,因此日本可乐丽GENESTAR的高耐热性也更加得到好评。PA9T除了耐热性、滑动性之外,还要以耐药品性作为重点,积极推进本产品在汽车零件等更领域中的应用。

产品特性

性能在一些主要方面超过标准尼龙,其优点包括:在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性,与标准尼龙相比,在更高的温度下仍然保持强度和韧性。易于加工----良好的流动性,热稳定性和较低的模具腐蚀性;具高热稳定性及高润滑性之尼龙,低吸水性(1%,其它常见高温尼龙为2.6%以上)、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料,可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性,优于PA66和PA46,耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙,甚至超过POM和LCP。PA9T另一个的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体,几乎超过所有PA,仅比PPS略差,而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍,接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平,这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格,对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用发展潜力。

产品物性

GN2330 物性表

物性表	1.62
熔流率 (320 /2.16 kg)	21
收缩率 (流动: 1.00 mm)	0.10
(横向流动: 1.00 mm)	0.60
吸水率 (饱和, 40)	1.0
抗冲击能额定值单位测试方法	185
伸长率 (断裂)	4.0
弯曲模量	11000
弯曲强度	240
悬壁梁缺口冲击强度	100
热变形温度(值单位测试方法)	285
玻璃转化温度 (DSC)	125
熔融温度	306

体积电阻率	1.0E+16
介电强度	30
相对电容率 (10.0 GHz)	3.40
耗散因数 (10.0 GHz)	0.010
相比耐漏电起痕指数 (CTI)	PLC 1
可燃性等级	V-0

产品图片

售后说明及企业介绍

东莞市高创塑胶原料有限公司以重信用，守合同，保证产品质量，并以多品牌和薄利多销的原则，来赢的广大客户的信任。本公司主要经营批发的POM、PP、PC、PA66、ABS、PC /ABS、PMMA，TPEE、TPU、LCP等各种塑胶原料来消费者市场。公司于多家零售商和代理商建立了长期的合作关系，货源稳定，保证质量。塑料原产原厂包装，，买家可以完全放心。店铺上面型号有限，有些产品型号没有上架，买家如有需要其他产品型号，可以询问是否有货，欢迎询价。

1. 物流配送

以订单量来确定发货方式（快递或物流）以及配送或自付运费

2. 付款方式

先付款后发货

3. 退换货政策

运输途中破包以及超过配送日期可商谈退货

4. 票据制度

款到本月内到票