

波纹管 武汉巨丰 波纹管厂家

产品名称	波纹管 武汉巨丰 波纹管厂家
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

产品详情

管壁局部出现裂缝，当裂缝长度不大于管周长的1/12时，可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板，板两端宜切割成圆弧形.修补前应先将管道内水排除，用将管壁面破损部分剔平修整，并用水清洗干净.对异形壁管，必须将贴补范围内的肋剔除，再用砂纸或锉刀磨平.粘接前应先用环己酮刷粘接部位基面，待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴.外贴用的板材宜采用，从相同管径管材的相应部位切割的弧形板.外贴板材的内侧同样必须先清洗干净，采用环己酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂.

优势：

- 1、结构，抗外压强度高，耐冲击，具有环柔性，内壁光滑摩阻小，同等内径的管材可通过较大的流量；承插接口，柔性连接，连接便利，可靠性高，不易泄漏。
- 2、重量轻、施工快捷，降低费用。hdpe波纹管
- 3、埋地使用寿命达五十年以上。
- 4、聚乙烯属于碳氢聚合物，波纹管价格，分子无极性，波纹管，耐酸碱腐蚀。
- 5、原料为绿色环保材料，无毒，不腐蚀，不结垢，可回收再利用。
- 6、适用温度范围宽，-60 的环境中管道不，输送介质的高温为60 。
- 7、综合工程造价与混凝土基本相当，运营成本低。
- 8、土质良好的情况下无须基础。

施工方便由于HDPE双壁波纹管重量轻，搬运和连接都很方便，波纹管批发，所以施工快捷、维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。摩阻系数小，流量大采用HDPE为材料的HDPE双壁波纹管比相口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同的流量要求下，可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。良好的耐低温，抗冲击性能HDPE双壁波纹管的脆化温度是-70℃。一般低温条件下(-30℃以上)施工时不必采取特殊保护措施，波纹管厂家，冬季施工方便，而且，HDPE双壁波纹管有良好的抗冲击性。波纹管-武汉巨丰-波纹管厂家由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。武汉巨丰华中市政设备有限公司是从事“铸铁井盖，复合井盖，玻璃钢产品，橡胶产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祁总。