

# 被动网 主动防护网厂家越琪 昭通被动防护网

产品名称	被动网 主动防护网厂家越琪 昭通被动防护网
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

## 产品详情

暴雨会导致很多的自然灾害，边坡、泥石流等这些自然灾害是我们无法抗拒，给人们带来了很大的灾难。受灾的群众不得不大转移，离开自己生活了几十年的住所。虽然我们无法抵抗自然灾害，PPS-300被动防护网，但我们可以控制这些自然灾害，昭通被动防护网，将灾害降到。这就需要用到四川边坡防护网。边坡防护网分为主动防护网和被动防护网。主动防护网可以将整个山体罩住，有巨石风化或脱落时，主动防护网可以有效的控制它的移动范围，有效的保护附近居民、车辆、建筑的安全。而被动防护网可以称作新一代的挡土墙。建筑的朋友都知道以前的挡土墙修建的时候是多么的耗费人力和物力，需要将泥土铸成一道墙，当落石从山上滚落的时候拦截落石。这种方法目前已经不提倡了，因为有了被动防护网的出现。被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

清除浮土浮石，需要时还应回填凹坑，在喷播路段还应满足喷播对坡面和要求。2.坡面排水系统施工3.以坡脚或边坡平台为基准线放线，PPS-150被动防护网，布置主要锚杆和钢绳锚杆孔位，宜设置于天然凹坑处，但间距不应大于设计值的10%。4.在不具备能使钢丝格栅紧贴坡面的天然凹坑的孔位处应进行开凿孔口凹坑。5.自上向下钻凿锚杆孔。6.安装锚杆并注浆，清理锚杆头使其露长度不小于15CM。7.钢丝格栅铺设与缝合，钢丝格栅纵向边界应重叠一至两个网孔宽度，横向上无需重叠，缝合丝或绳穿过搭接孔，被动网，端头应与钢丝格栅丝纽结或用绳卡固定；8.边界绳从钢丝格栅网孔穿过至两端钢丝绳锚杆，张紧并用4个绳卡固定。9.安装锚垫板并拧紧螺母施加预应力，使钢丝格栅网张紧并紧贴坡面。被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

RX-075型被动防护网沿 号危岩下部安装（具体工程量以监理工程师现场确认为准），防护网高6m，由钢丝绳网（菱形网）、铁丝格栅、固定系统（锚杆、拉锚绳索、基座、支撑绳、固定绳卡）、减压环和工字钢五个主要部分构成。工字钢和钢丝绳网连接组合构成一

重庆蜀通岩土工程有限公司重庆市江津区中山古镇危岩、斜坡变形体治理工程项目部

### 被动防护网专项施工方案 5

个整体，对所防护区域构成面形防护，从而起到阻止滚石的防护作用。

被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网 被动网-主动防护网厂家越琪-昭通被动防护网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司是从事“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”的企业，公司

秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王毅巧。