

华为2000-G-20KRTL详细参数 价格20KVA

产品名称	华为2000-G-20KRTL详细参数 价格20KVA
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:UPS2000-G-20 容量:20KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

基本参数UPS类型在线式

额定容量20KVA

额定功率10W

额定电压220/230/240Vac

负载功能电脑、打印机、服务器、路由器等通讯设备

输出频率范围市电模式时，UPS输出频率跟踪输入频率，50/60Hz ± 6Hz；电池模式50/60Hz ± 0.05%

电流峰值比3:1

输出功因0.9

其它输出参数输出电压精度：±1%输出波形失真度（THDu）：<4%，非线性负载，<2%，线性

输入输出参数输入配线1Ph（L/N）+PE，单相输入；3Ph（L1/L2/L3/N）+PE，三相输入

通信和管理
过载能力市电模式：105-125%，5min；125-150%，1min；150%，0.1s
电池模式：105-125%，10s；125-150%，1min；150%，0.1s
输入电压范围单相：AC 80-280V（80-176V AC间，负载在40-间线性降额。）三相：AC 138-485（138-240V AC间，负载在40-间线性降额。）
旁路模式：<125%，连续工作；125-150%，1min；150%，0.1s
ECO模式：同旁路过率

电池和运行时输入频率范围40-70Hz

蓄电池类型VRLA，12V DC，阀控式铅酸电池

输出电压范围380V/400/415V（三相输出机型），220V/230V/240V（单相输出机型）V

电池容量7-1000Ah（可设置）

充电时间3小时内回充大于90%，6kVA/10kVA标准机；6kVA/10kVA长延时机以及15kVA/20kVA由接入电池容量决定

环境工作环境工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95%

存储环境存储温度：-40-70℃

操作度1000m不降额1000-4000m参考IEC62040-3降额

其它参数外观尺寸130 × 430 × 685mm

其它性能开机电压：120V AC-280V AC发电机接入容量：小1.5倍UPS额定容量发生过载，切断pL上的负载进行过载判断。电池模式下，当电池电压低于某设定值时，切断pL上的负载。电池模式下，当电池放电设定值时，切断pL上的负载。

其它特点塔式、机架式一体，长机，单进单出，三进单出或三进三出