

武昌区平板材料燃烧性能检测

产品名称	武昌区平板材料燃烧性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

易燃性UL94级别是运用*普遍的塑胶材料易燃性能规范。它用于评价材料在被引燃后灭掉的工作能力。依据点燃速率、点燃时间、抗滴工作能力及其滴珠是不是点燃可有多种多样评定方式。

每一种被测原材料依据色调或薄厚都能够获得很多值。入选定某一商品的原材料时，其UL级别应达到塑料零件壁一部分的薄厚规定。

UL级别应与薄厚值一起汇报，只汇报UL级别而没有薄厚是不足的。

塑胶防火等级由HB，V-2，V-1向V-0逐步增长：

UL防火安全检测报告HB：UL94规范中的防火等级。规定针对3到13mm厚的试品，点燃速率低于40mm每分；低于3mm厚的试品，点燃速率低于70mm每分；或是在100毫米的标示前灭掉。

V-2：对试品开展2次10秒的点燃检测后，火苗在三十秒内灭掉。

能够点燃三十厘米下边的棉球。V-1：对试品开展2次10秒的点燃检测后，火苗在三十秒内灭掉。

不可以点燃三十厘米下边的棉球。V-0：对试品开展2次10秒的点燃检测后，火苗在10秒内灭掉。测试标准

易燃性UL94级别是运用*普遍的原材料易燃性能规范。它用于评价材料在被引燃后灭掉的工作能力。依据点燃速率、点燃时间、抗滴工作能力及其滴珠是不是点燃可有多种多样评定方式。每一种被测原材料依据色调或薄厚都能够获得很多值。入选定某一商品的原材料时，其UL级别应达到塑料零件壁一部分的薄厚规定。UL级别应与薄厚值一起汇报，只汇报UL级别而没有薄厚是不足的。