

黄石港区建筑材料产烟浓度检测

产品名称	黄石港区建筑材料产烟浓度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

Classification for burning behavior of building materials and products.
此规范2012年12月31日公布，2013年10月01日执行。

GB 8624-2012本规范替代了GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》。与GB8624-2006对比，更高的差别是改动了点燃特性级别的区划及等级分类判断。本规范历年来版本号公布状况为：GB 8624-1988，GB 8624-1997，GB 8624-2006。正确了提高规范的实用性和灵活性，对GB 8624开展了第3次修定，规范为GB 8624-2012。

GB 8624-2012点燃特性级别划分

GB 8624-2012规范将原材料区划为四个级别：A，B1，B2，B3。A级-难燃原材料，B1-阻燃原材料，B2-易燃原材料，B2-易燃性原材料。

GB 8624-2012一般原材料点燃特性等级分类

A级: 依据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 20284规范开展检测并符合规定。

B1级: 依据GB/T 20284及GB/T 8626规范开展检测并符合规定。

B2级: 依据GB/T 20284及GB/T 8626规范开展检测并符合规定。

B3级: 依据GB/T8626规范开展检测但不符合规定。

GB 8624-2012铺装原材料点燃特性等级分类

A1FL级: 依据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 11785规范开展检测并符合规定。

B1FL级: 依据GB/T 11785及GB/T 8626规范开展检测并符合规定。

B2FL级: 依据GB/T 11785及GB/T 8626规范开展检测并符合规定。

B3FL级: 依据GB/T8626规范开展检测但不符合规定。

GB 8624-2012阻燃等级检测规范

GB/T 5464 建筑装饰材料阻燃性实验方式。

GB/T 11785 铺装原材料的点燃功能测试，辐射源热原法。

GB/T 14402 建筑装饰材料及产品的点燃特性，点燃发热量的测量。

GB/T 20284 建筑装饰材料或产品的单个点燃实验。

GB/T 8626 工程建筑材85 铺装原材料的点燃功能测试，辐射源热原法。

GB/T 14402 建筑装饰材料及产品的烟毒副作用风险等级分类。

GB/T 27904 火苗点燃家俱和部件的点燃特性实验方式。