

车轮式50KW柴油发电机小尺寸

产品名称	车轮式50KW柴油发电机小尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	73800.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

车轮式50KW柴油发电机小尺寸

发电机移动性能好，外形美观，技术快速启动，噪音低（机器安静，开架低噪音覆盖棉和工业三静），的优点是全自动，也就是说，它在设备保护不好柴油发电机组的性能，当电源停止几秒钟即可，然后当电源恢复时，工作可以立即停止，发电机是常用于家庭，学校，医院，汽车，野外工程等领域。

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 四缸动力

2.发动机型号： TO-N4105ZD

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

正确连接主电路（一次线路），通电，观察电源指示状态。

手动操作：把选择开关打在手动档位，当市指示灯及发电指示灯都亮时即市电、发电状态同时存在时，该档位的手动电气控制系统才能任意发挥控制作用，按一下“市电供电”，系统则由市供电，按“发电供电”，系统则由发电供电。

自动操作：把选择开关打在自动档位，系统进入自投自复状态，当市电欠缺或缺相时，系统发出一个发电机组自启动信号，机组启动后并供电到本系统时，系统延时（可调时间继电器）切换到发电供电状态，市电恢复则系统又延时（可调时间继电器）切换到市电供电位置，并发出自动停机信号，达到双电源切换的目的。