

# 马来西亚LKL颗粒状 乙撑双硬脂酸酰胺 薄膜开口剂 免费寄样试样

产品名称	马来西亚LKL颗粒状 乙撑双硬脂酸酰胺 薄膜开口剂 免费寄样试样
公司名称	广州市皓成新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:进口 型号:KLL 产地:马来西亚
公司地址	吉山新路街24号广信创意园B1栋205
联系电话	020-50261769 18320097456

## 产品详情

### 乙撑双硬脂酸酰胺

#### 一、产品性质：

1.本品为白色粉末或颗粒，不溶于水，对酸、碱和水介质稳定，常温下不溶于乙醇、丙酮、四氧化碳等溶剂，可溶于热的氯化烃和芳烃类溶剂，无毒。

#### 二、产品用途：

1.在塑料加工中，它可以有效地降低树脂熔融前粒子之间的摩擦，降低熔融后树脂分子之间的摩擦，从而改善加工性，节省动力消耗，提高生产率。同时，也有助于防止因摩擦产生热量过大引起的树脂热降解，而且能够降低熔融粘度，促进熔融流动性，防止树脂与金属表面粘着，提高脱模性。其独特的化学结构不仅显示了改善聚合物树脂加工性的功能，而且能够赋予制品良好的应用性能。本品可适用于PVC、PP、PE、ABS、AS、PA、PC、POM等多种热塑性树脂及制品中，用作润滑脱模剂，用以提高塑料制品的质量，改善制品的外观，同时也起到防粘、爽滑、抗静电、改善颜料分散及辅助稳定等作用，在薄膜和软包装中作为开口剂使用。

2.在橡胶加工中，可用做胶料的润滑剂、抗粘剂、脱模剂、填料表面改性剂以及硬橡胶的表面处理剂。其突出的性能是能改善胶板、胶管等制品的表面光泽。

3.在拉制铁丝时，可用其提高拉丝速度，延长金属模具的寿命，提高铁丝表面的光滑度；在粉末冶金模制时，可减少金属模具的磨损。

4.在沥青中添加后，可使沥青软化点提高，粘度降低，提高对水或酸的耐蚀性。

5.在涂料和油漆中添加，可提高其耐盐水性和耐水性，提高烘烤漆表面的光滑性。

6.在胶粘剂和蜡中添加，有防结块和改善脱模性的效果。

7.此外，还可作为纸张涂层的成分、电气元件的灌封材料、鱼网丝透明剂等。

### 三、产品规格：

规格名称	规格
酸值mgKOH/g	6
胺值mgKOH/g	2
碘值gl/100g	1
颜色	3
熔点（摄氏度）	140—146
闪点（摄氏度）	290

### 四、产品包装：25KG（牛皮纸包装）