

芳纶耐油玻纤胶带厂家 玻纤胶带 博源|价格优惠

产品名称	芳纶耐油玻纤胶带厂家 玻纤胶带 博源 价格优惠
公司名称	合肥博源电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交叉口联东 谷二期7-2
联系电话	15715607370 15715607370

产品详情

外墙网格布是耐碱玻璃纤维网格布，以中碱或无碱耐碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、耐碱性好，在保温系统中起着重要的结构作用，主要防止裂缝的产生。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。玻璃纤维作为强化塑料的补强材料应用时，特征是抗拉强度大。抗拉强度在标准状态下是6.3~6.9 g/d，湿润状态5.4~5.8 g/d。纤维胶带具有的耐磨性和耐湿性，芳纶耐油玻纤胶带厂家，强的断裂强度，特有的压敏胶粘剂层具有的长期粘合性和非凡的性能。纤维胶带具有良好的防潮性。我们都知道通俗胶带遇水就会失去胶性，而纤维胶带则不会如此，它可以在垂直的景象下操作。

同时根据胶水不同的要求，可以涂上热熔胶，芳纶耐油玻纤胶带多少钱，亚克力，玻纤胶带，橡胶。而胶带厚度也可以依据包装物的重量与材质不同，灵活调整纤维胶带的厚度。由于其优良的抗酸、碱等化学物质的性能以及经纬向抗拉强度高，能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度。玻璃纤维铝箔布适用于出口设备的防湿、防霉、防腐包装材料。同时铝箔布也用于对石油输送管道、蒸汽管道等化工装备的防护包扎，起到阻燃、防腐、隔热的作用。

能使外墙保温系统所受的应力均匀分散，能避免由于外冲力的碰撞、挤压所造成的整个保

温结构的变形，使保温层有很高的抗冲击力强度。：玻璃纤维比有机纤维耐温高，不燃，抗腐，隔热、隔音性好，抗拉强度高，电绝缘性好。但性脆，耐磨性较差。用来制造增强塑料或增强橡胶，芳纶耐油玻纤胶带批发，作为补强材玻璃纤维具有以下之特点，这些特点使玻璃纤维之使用远较其他种类纤维来得广泛，

芳纶耐油玻纤胶带厂家-玻纤胶带-博源|价格优惠(查看)由合肥博源电气有限责任公司提供。合肥博源电气有限责任公司为客户提供“玻纤胶带，玻纤螺杆”等业务，公司拥有“博源”等品牌，专注于绝缘材料等行业。，在合肥肥西桃花工业园新港南区深圳路与蓬莱路交口联东 谷二期7-2的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：高经理。