

订做环保健康pp-r管 3 (mm)

产品名称	订做环保健康pp-r管 3 (mm)
公司名称	上海天净管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市 奉贤区南桥镇同迎路318号
联系电话	86 21 5747277 13611880023

产品详情

产地/厂商	上海市奉贤区南桥镇宁富 路766号 (杨王工业区)	公称外径	3 (mm)
用途	自来水管	壁厚	2 (mm)
长度	4 (m)		

电话86 21 57471288移动电话：13636336608传真：86 21 57473118地址：中国 上海 上海市奉贤区南桥镇同迎路318号邮编：201400公司主页：<http://www.shtjgy.cn><http://www.pp-r.com.cn><http://shtjgy.cn.alibaba.com>

pp-r管又叫三型聚丙烯管，采用无规共聚聚丙烯挤出成为管材，注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。pp-r是80年代末，采用气相共聚工艺使5%左右pe在pp的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它强度高，具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。同时管道具有优异的耐化学物品腐蚀性能，常温下不溶于任何已知溶剂，所以除了家装之外，更适合化工厂等场所输送化学流体。使用寿命可达50年之久，目前市场上还没有任何一种更廉价的材料可以取代它！

ppr管材的主要特点：1、无毒、卫生。pp-r的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。2、保温节能。pp-r管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。3、较好的耐热性。pp-r管的维卡软化点131.5℃。最高工作温度可达95℃，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。4、使用寿命长。pp-r管在工作温度70℃，工作压力 (p.n) 1.0mpa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下 (20℃) 使用寿命可达100年以上。5、安装方便，连接可靠。pp-r具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。6、物料可回收利用。pp-r废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。 [1]?